

SIKKERHEDSDATABLAD

SCHÖNOX DSP

1. Identifikation af stoffet/materialet og selskabet/virksomheden

Produktnavn	: SCHÖNOX DSP	Producent	: Akzo Nobel Deco International AB P.O. Box 11550 100 61 Stockholm Sweden Tel. +00468 74344000 Fax. +00468 6436370
		Leverandør	: Casco A/S Holmbladsgade 70 2300 København Tlf. 32 69 82 20
Produktnummer	: 3742	Ved uheld	: Kontakt læge/skadestue - medbring etiketten eller dette sikkerhedsdatablad. Lægen kan rette henvendelse til Giftinformationen, Bispebjerg Hospital. Tlf. 35 31 60 60
Kemisk beskrivelse.	: Baseret på cement og kvartssand.		
Materialeanvendelser.	: Spartelmasse		
Produktregistreringsnummer	: -		

2. Sammensætning / oplysning om indholdsstoffer

Kemisk navn*	CAS-nr.	%	EF-nummer	Klassificering
Danmark				
Aluminat cement	65997-16-2	25-50	266-045-5	Xi; R38-41
Kvartssand	14808-60-7	25-50	238-878-4	---
Portland Cement	65997-15-1	1-5	266-043-4	Xi; R38-41-43
Calcium sulfat	7778-18-9	5-10	231-900-3	---

Den komplette tekst i de ovenfor nævnte R-sætninger vises i sektion 16

Tegnforklaring: T=Giftig, Xn=Sundhedsskadelig, Xi=Lokalirriterende, F+=Yderst brandfarlig, F=Meget brandfarlig, N=Miljøfarlig, C=Ætsende.

* Grænseværdier er nævnt i punkt 8, hvis de er tilgængelige

Sammensætningskommentarer.

Indholdet af respirabelt kvarts (partikler < 5 micron) er mindre end 0.1%. Portlandcement er Cr(VI) reduceret hvilket medfører, at produktet ikke skal klassificeres med R-43. Sikkerhedsdatabladet angiver produktets egenskaber i tør tilstand. Produktet indeholder cement, som i kontakt med vand virker ætsende på hud og øjne.

3. Fareidentifikation

Klassificering	: Xi; R38-41
Tegnforklaring:	: R38- Irriterer huden. R41- Risiko for alvorlig øjenskade.
Virkninger og symptomer	
Indånding	: Støv kan irritere slimhinderne og åndedrætsorganerne.
Indtagelse	: -
Hudkontakt	: Irriterer huden.
Øjenkontakt	: Farlig i tilfælde ved øjenkontakt (lokalirriterende). Øjets inflammation er karakteriseret ved rødme, væskedannelse og kløe.
Andre	: Produktet ger med fukt/vatten alkalisk reaktion.

4. Førstehjælpsforanstaltninger

Førstehjælpsforanstaltninger

- Indånding** : Ved indånding flyttes den tilskadekomne ud i frisk luft.
- Indtagelse** : Få personen til at drikke flere glas vand eller mælk, hvis personen er ved bevidsthed. Fremkald ikke opkastning. Søg lægehjælp.
- Hudkontakt** : Støvet og forurenede tøj fjernes straks. Vask hud med sæbe og vand.
- Øjenkontakt** : Kontroller for og fjern evt. kontaktlinser. Hvis man får stoffet i øjnene, skylles øjnene straks med rigeligt vand i mindst 15 minutter. Søg straks lægebehandling.

Virkninger og symptomer

- Indånding** : Støv kan irritere slimhinderne og åndedrætsorganerne.
- Indtagelse** : -
- Hudkontakt** : Irriterer huden.
- Øjenkontakt** : Farlig i tilfælde ved øjenkontakt (lokalirriterende). Øjets inflammation er karakteriseret ved rødme, væskedannelse og kløe.

5. Brandbekæmpelse

Brandslukningsmiddel

- Velegnet** : Ikke brændbar.
- Ikke velegnet** : Ikke tilgængelig.

6. Forholdsregler over for udslip ved uheld

- Personlige forholdsregler** : Afhængig af udslippets størrelse; Støvmaske. Handsker. Støvler. Beskyttelsesbriller.
- Miljømæssige forholdsregler og rengøringsmetoder** : Støvsug, eller fjern stoffet op, og anbring det i en etiketteret affaldsbeholder udvalgt til dette formål. Forhindrer at produktet kommer i afløbet.

Bemærk: Se sektion 8 vedr. personligt beskyttelsesudstyr og sektion 13 vedr. bortskaffelse af affald.

7. Håndtering og opbevaring

- Håndtering** : Ved håndtering af produktet skal der altid iagttages en god arbejdshygiejne. Hvis bruger frembringer støv, røg eller tåge, anvendes ventilation, så de skadelige stoffer i luften holdes under grænseværdien.
- Opbevaring** : Opbevares tørt ved stuetemperatur i tæt lukket emballage. Dette forlænger effekten af det stof, som er tilsat for at formindske risikoen for chromeksem fra cementen.
- Dansk brandklasse** : ---

8. Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

- Tekniske tiltag** : Hvis bruger frembringer støv, røg eller tåge, anvendes ventilation, så de skadelige stoffer i luften holdes under grænseværdien.

- Hygiejniske foranstaltninger** : Efter håndtering, vask altid hænderne grundigt med sæbe og vand.

Indholdsstof

Grænseværdier

Danmark

Kvartssand

Arbejdstilsynet (Danmark, 2001).

GV: 0,1 mg/m³ 8 time®. K

Personlige værnemidler

- Generelt.** : Afhængig af håndteret mængde og arbejdsforholdene, skal følgende anbefalede personlige værnemidler benyttes:
- Åndedrætsorgan** : Støvmaske. Filter P2, (Støv)
- Hud og krop** : Tætssluttende arbejdstøj.
- Hænder** : Nitrilhandsker eller neoprenhandsker.
- Øjne** : Beskyttelsesbriller.

9. Fysiske og kemiske egenskaber

Fysisk tilstand	: Fast stof. (Fast pulver.)
Farve	: Grå.
Lugtgrænse	: ---
pH	: Basisk.
Kogepunkt	: ---
Smeltepunkt	: ---
Flammepunkt	: ---
Brandfare sammen med forskellige stoffer	: Ikke tilgængelig.
Selvantændelsestemperatur	: Ikke tilgængelig.
Massefylde	: 1210 kg/m ³
Opløselighed	: Blandbar i vand.
	:

10. Stabilitet og reaktivitet

Stabilitet	: Produktet er stabilt.
Forhold der skal undgås	: Ikke tilgængelig.
Materialer der skal undgås	: The product mixed with water forms corrosive mixture which might give persistent damage to eyes and skin.

11. Toksikologiske oplysninger (sundhedsfarlige egenskaber)

Hudirritation	: Kan virke irriterende.
Øjenirritation	: Farligt i tilfælde ved øjenkontakt (ætsende).
Indånding	: Støv kan irritere slimhinderne og åndedrætsorganerne.
Indtagelse	: -
Anden information	: Den indgående cement er chromatreduceret. Tilsætninger reducerer chrom(VI), hvilket mindsker risikoen for chromeksem. Effekten aftager dog ved lagring, specielt i fugtigt miljø. Skal derfor opbevares tørt ved stuetemperatur og i godt tillukket emballage. Personer, der lider af chromallergi, bør ikke håndtere den brugsklare blanding.

12. Miljøoplysninger

Øko-toksicitet	: Produktet klassificeres ikke som "Miljøfarlig" i henhold til beregningsmetoden i Miljøministeriets "Bekendtgørelse om klassificering, emballering, mærkning, salg og opbevaring af kemiske stoffer og produkter".
-----------------------	---

13. Bortskaffelse

Rester og ikke-udhærdet produkt	: Rester og ikke udhærdet produkt er farligt affald og afleveres på den kommunale modtagestation.
Udhærdet produkt	: Udhærdet produkt er ikke-farligt affald, og kan håndteres som øvrigt affald.
Europæisk affaldskatalog	: 10 13 11 Affald fra cementbaserede kompositmaterialer, bortset fra affald henhørende under 10 13 09 og 10 13 10
Emballage	: Emballage med rester håndteres som ovenfor angivet. Tømt emballage kan afleveres til emballagegenvindings virksomhed. Information om emballageindsamling kan fås på telefon 70 21 80 30 (Videncenter for Affald)
Danmark - Affaldsfraktion	: Ikke tilgængelig.
Danmark - Affaldsgruppe	: Ikke tilgængelig.

14. Transportoplysninger

Internationale transportregler Dette præparat er ikke klassificeret som farligt ifølge de internationale transportregulativer (ADR/RID, IMDG, ICAO/IATA).

Oplysninger om regulering	UN-nummer	Korrekt forsendelsesnavn	Klasse	Pakkegruppe	Etiket	Yderligere oplysninger
ADR/RID klasse	Ikke reguleret.	-	-			-
ADN-Klasse	Ikke reguleret.	-	-			-
IMDG klasse	Not regulated.	-	-			-
IATA-DGR klasse	Not regulated	-	-			-

15. Oplysninger om regulering

Præparatet er klassificeret som farligt ifølge EU-direktiv 1999/45/EC med senere ændringer.

Yderligere advarsler : Den indgående cement er chromreduceret. Personer med Chromallergi bør dog ikke håndtere den brugsklare blanding.

Følbar mærkning : --

Nationale regler

Danmark

Faresymbol(er) :



Lokalirriterende

Farebetegnelse : Lokalirriterende

Risikosætninger : R38- Irriterer huden.

R41- Risiko for alvorlig øjenskade.

Sikkerhedssætninger : S2- Opbevares utilgængeligt for børn.

S24/25- Undgå kontakt med huden og øjnene.

S26- Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vand og læge kontaktes.

S37/39- Brug egnede beskyttelseshandsker og -briller/ansigtsskærm under arbejdet.

S46- Ved indtagelse, kontakt omgående læge og vis denne beholder eller etiket.

Danmark – Kræftrisiko : Arbejdstilsynets Bekendtgørelse om foranstaltninger til forebyggelse af kræftrisikoen ved arbejde med stoffer og materialer m.v.

Kode nr. (1993) : 00-4

Lavt kogende væsker : ---

Danmark – Anvendelsesbegrænsninger : Må ikke anvendes erhvervmæssigt af unge under 18 år, jvnf. Arbejdsministeriets bekendtgørelse om unges farlige arbejde.

16. Andre oplysninger

Den komplette tekst til R-sætninger med nummer er vist i afsnit 2 og 3 - Danmark : R38- Irriterer huden.
R41- Risiko for alvorlig øjenskade.
R43- Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden.

Tekst til klassificeringer i §2 og §3 - Danmark : Xi - Lokalirriterende

HISTORIK

Udskrivsdato : 18 Februar 2004

Udgivelsesdato : 18 Februar 2004

Dato for forrige udgave : Ingen tidligere validering.

Version : 1

Udarbejdet af : Susanne Grönvall

Bemærkning til læseren

Udgivelsesdato : 18 Februar 2004

Side: 4/5

SCHÖNOX DSP

Så vidt vi ved, er informationen i dette dokument rigtigt. Brugeren er alene ansvarlig for endeligt at afgøre, om et givent materiale er velegnet til formålet. Selv om visse risici er beskrevet heri, kan vi ikke garantere, at disse er de eneste risici, der findes.

Version 1

Side: 5/5