

SCHÖNOX TXF**1. Identifikation af stoffet/materialet og selskabet/virksomheden**

Produktnavn	:	SCHÖNOX TXF	Producent	:	Akzo Nobel Deco International AB P.O. Box 11550 100 61 Stockholm Sweden Tel. +00468 74344000 Fax. +00468 6436370
			Leverandør	:	Casco Byglim A/S Holmbladsgade 70 2300 København Tlf. 32 69 82 20
Produktnummer	:	3762	Ved uheld	:	Kontakt læge/skadestue - medbring etiketten eller dette sikkerhedsdatablad. Lægen kan rette henvendelse til Giftinformationen, Bispebjerg Hospital. Tlf. 35 31 60 60
Kemisk beskrivelse.	:	Baseret på cement og kvarssand.			
Materialeanvendelser.	:	Cementbaseret gulvspartelmasse			
Produktregistreringsnummer	:	-			

2. Sammensætning / oplysning om indholdsstoffer

Kemisk navn*	CAS-nr.	%	EF-nummer	Klassificering
---------------------	----------------	----------	------------------	-----------------------

Danmark

Kvarssand	14808-60-7	50 - 75	238-878-4	Ikke mulig.
Portland Cement	65997-15-1	25 - 50	266-043-4	Xi; R38, 41, R43
Aluminatcement	65997-16-2	5 - 10	266-045-5	Xi; R38, 41
Magnesiumsilikat	14807-96-6	0.1 - 1	238-877-9	---

Den komplette tekst i de ovenfor nævnte R-sætninger vises i sektion 16

Tegnforklaring: T=Giftig, Xn=Sundhedsskadelig, Xi=Lokalirriterende, F+=Yderst brandfarlig, F=Meget brandfarlig, N=Miljøfarlig, C=Ætsende.

* Grænseværdier er nævnt i punkt 8, hvis de er tilgængelige

Sammensætningskommentarer.

Indholdet af respirabelt kvarts (partikler < 10 micron) er mindre end 5%. Portlandcement er Cr(VI) reduceret hvilket medfører, at produktet ikke skal klassificeres med R-43. Sikkerhedsdatabladet angiver produktets egenskaber i tør tilstand. Produktet indeholder cement, som i kontakt med vand virker ætsende på hud og øjne.

3. Fareidentifikation

Klassificering	:	Xi; R38-41
Tegnforklaring:	:	R38- Irriterer huden. R41- Risiko for alvorlig øjenskade.
<u>Virkninger og symptomer</u>		
Indånding	:	Støv kan irritere slimhinderne og åndedrætsorganerne.
Indtagelse	:	-
Hudkontakt	:	Irriterer huden.
Øjenkontakt	:	Farligt i tilfælde ved øjenkontakt (lokalirriterende). Øjets inflammation er karakteriseret ved rødme, væskedannelse og kløe.
Andre	:	Produkten ger med fukt/vatten alkalisk reaktion.

4. Førstehjælpsforanstaltninger

Førstehjælpsforanstaltninger

- Indånding** : Ved indånding flyttes den tilskadekomne ud i frisk luft.
- Indtagelse** : Få personen til at drikke flere glas vand eller mælk, hvis personen er ved bevidsthed. Fremkald ikke opkastning. Søg lægehjælp.
- Hudkontakt** : Støvet og forurenede tøj fjernes straks. Vask hud med sæbe og vand.
- Øjenkontakt** : Kontroller for og fjern evt. kontaktlinser. Hvis man får stoffet i øjnene, skylles øjnene straks med rigeligt vand i mindst 15 minutter. Søg straks lægebehandling.

Virksomheder og symptomer

- Indånding** : Støv kan irritere slimhinderne og åndedrætsorganerne.
- Indtagelse** : -
- Hudkontakt** : Irriterer huden.
- Øjenkontakt** : Farligt i tilfælde Ved øjenkontakt (lokalirriterende). Øjets inflammation er karakteriseret ved rødme, væskedannelse og kløe.

5. Brandbekæmpelse

Brandslukningsmiddel

- Velegnet** : Ikke brændbar.
- Ikke velegnet** : - / -
- Farlige produkter, der nedbrydes ved varme** : Ikke anvendelig.

6. Forholdsregler over for udslip ved uheld

- Personlige forholdsregler** : Afhængig af udslippets størrelse; Støvmaske. Beskyttelsesbriller. Støvler. Handsker.
- Miljømæssige forholdsregler og rengøringsmetoder** : Støvsug, eller fej stoffet op, og anbring det i en etiketteret affaldsbeholder udvalgt til dette formål. Forhindre at produktet kommer i afløbet.

Bemærk: Se sektion 8 vedr. personligt beskyttelsesudstyr og sektion 13 vedr. bortskaffelse af affald.

7. Håndtering og opbevaring

- Håndtering** : Ved håndtering af produktet skal der altid iagttages en god arbejdshygiejne. Hvis bruger frembringer støv, røg eller tåge, anvendes ventilation, så de skadelige stoffer i luften holdes under grænseværdien.
- Opbevaring** : Opbevares tørt ved stuetemperatur i tæt lukket emballage. Dette forlænger effekten af det stof, som er tilsat for at formindske risikoen for chromeksem fra cementen.
- Dansk brandklasse** : Ikke anvendelig.

8. Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

- Tekniske tiltag** : Hvis bruger frembringer støv, røg eller tåge, anvendes ventilation, så de skadelige stoffer i luften holdes under grænseværdien.
- Hygiejniske foranstaltninger** : Efter håndtering, vask altid hænderne grundigt med sæbe og vand.

Indholdsstof

Danmark

Kvartssand

Magnesiumsilikat

Personlige værnemidler

Grænseværdier

Arbejdstilsynet (Danmark 2001).

GV: 0,1 mg/m³ 8 time(r). K

K

- Generelt.** : Afhængig af håndteret mængde og arbejdsforholdene, skal følgende anbefalede personlige værnemidler benyttes:
- Åndedrætsorgan** : Støvmaske. Filter P2 (Støv)
- Hud og krop** : Tætsluttende arbejdstøj.
- Hænder** : Handsker, neopren. Nitrilhandsker.
- Øjne** : Beskyttelsesbriller.

9. Fysiske og kemiske egenskaber

Fysisk tilstand	: Fast stof. (Fast pulver.)
Farve	: Grå.
pH	: Basisk.
Smeltepunkt	: -
Flammepunkt	: Ikke anvendelig.
Massefylde	: 2780kg/m ³
Opløselighed	: Blandbar i vand.

10. Stabilitet og reaktivitet

Stabilitet	: Produktet er stabilt.
Materialer der skal undgås	: Produktet danner med vand en ætsende blanding, som kan give vedvarende skader på øjne og hud.

11. Toksikologiske oplysninger (sundhedsfarlige egenskaber)

Hudirritation	: Pulver og brugsklar blanding kan ved hudkontakt give irritation. Langvarig eller gentagen kontakt kan give svie og eventuelt ætsninger.
Øjenirritation	: Støv eller stænk fra brugsklar blanding kan give ætsningsskader på øjnene.
Overfølsomhed	: -
Indånding	: Støv kan irritere slimhinderne og åndedrætsorganerne.
Indtagelse	: -
Anden information	: Den indgående cement er chromatreduceret. Tilsætninger reducerer chrom(VI), hvilket mindsker risikoen for chromekssem. Effekten aftager dog ved lagring, specielt i fugtigt miljø. Skal derfor opbevares tørt ved stuetemperatur og i godt tillukket emballage. Personer, der lider af chromallergi, bør ikke håndtere den brugsklare blanding.

12. Miljøoplysninger

Øko-toksicitet	: Produktet klassificeres ikke som "Miljøfarlig" i henhold til beregningsmetoden i Miljøministeriets "Bekendtgørelse om klassificering, emballering, mærkning, salg og opbevaring af kemiske stoffer og produkter".
-----------------------	---

13. Bortskaffelse

Rester og ikke-udhærdet produkt	: Rester og ikke udhærdet produkt er farligt affald og afleveres på den kommunale modtagestation.
Udhærdet produkt	: Udhærdet produkt er ikke-farligt affald, og kan håndteres som øvrigt affald.
Europæisk affaldskatalog	: 10 13 11 Affald fra cementbaserede kompositmaterialer, bortset fra affald henhørende under 10 13 09 og 10 13 10
Emballage	: Emballagen med rester håndteres som anført ovenfor. Tømt emballage kan afleveres til emballagegenvindings virksomhed. Information om emballageindsamling kan fås på telefon 70 21 80 30 (Videncenter for Affald)
Danmark - Affaldsfraktion	: -
Danmark - Affaldsgruppe	: -

14. Transportoplysninger

Internationale transportregler Dette præparat er ikke klassificeret som farligt ifølge de internationale transportregulativer (ADR/RID, IMDG, ICAO/IATA).

Oplysninger om regulering	UN-nummer	Korrekt forsendelsesnavn	Klasse	Pakkegruppe	Etiket	Yderligere oplysninger
ADR/RID klasse	Ikke reguleret.	-	-	-		-
ADN-Klasse	Ikke reguleret.	-	-	-		-
IMDG klasse	Not regulated	-	-	-		-

SCHÖNOX TXF

IATA-DGR klasse	Not regulated	-	-	-	-	-
-----------------	---------------	---	---	---	---	---

15. Oplysninger om regulering

Præparatet er klassificeret som farligt ifølge EU-direktiv 1999/45/EC med senere ændringer.

Yderligere advarsler : Den indgående cement er chromreduceret. Personer med Chromallergi bør dog ikke håndtere den brugsklare blanding.

Nationale regler

Danmark

Faresymbol(er) :



Lokalirriterende

Farebetegnelse : Lokalirriterende

Risikosætninger : R38- Irriterer huden.
R41- Risiko for alvorlig øjenskade.

Sikkerhedssætninger : S2- Opbevares utilgængeligt for børn.
S24/25- Undgå kontakt med huden og øjnene.
S26- Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vand og læge kontaktes.
S37/39- Brug egnede beskyttelseshandsker og -briller/ansigtsskærm under arbejdet.
S46- Ved indtagelse, kontakt omgående læge og vis denne beholder eller etiket.

Danmark – Kræftfarlig : Arbejdstilsynets Bekendtgørelse om foranstaltninger til forebyggelse af kræftfarligheden ved arbejde med stoffer og materialer m.v.

Kode nr. (1993) : 00-4

Kode nr. for brugsklar blanding (1993) : -

Danmark – Anvendelsesbegrænsninger : -

16. Andre oplysninger

Den komplette tekst til R-sætninger med nummer er vist i afsnit 2 og 3 - Danmark : R38- Irriterer huden.
R41- Risiko for alvorlig øjenskade.
R43- Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden.

Tekst til klassificeringer i §2 og §3 - Danmark : Xi - Lokalirriterende

Historik

Udskrivsdato : 26 januar 2006

Udgivelsesdato : 26 januar 2006

Dato for forrige udgave : Ingen tidligere validering.

Version : 1

Udarbejdet af : Susanne Grönvall

Bemærkning til læseren

Så vidt vi ved, er informationen i dette dokument rigtigt. Brugeren er alene ansvarlig for endeligt at afgøre, om et givent materiale er velegnet til formålet. Selv om visse risici er beskrevet heri, kan vi ikke garantere, at disse er de eneste risici, der findes.