

SCHÖNOX

Fliselimprodukter til den professionelle bruger



**Komplet produktprogram til
montering af keramiske materialer**



Besøg www.schonox.dk

- Her finder du produktinformationer og sikkerhedsdatablade



SYNTEKO®


Casco

 **SCHONOX®**

SCHÖNOX Produktprogram

PRIMER



SIDE 4

MEMBRAN OG TILBEHØR



SIDE 5

FLISEKLÆB



SIDE 6

ANBEFALINGER OG FORBRUGSTABEL

SIDE 9

FUGEMASSE OG SILIKONE



SIDE 10

FORBRUGSTABEL

SIDE 12

ANBEFALINGER

SIDE 13

SPARTELMASSE



SIDE 14

SYMBOLFORKLARINGER



SIDE 16

PRIMER



Arb.temp.: Mindst +5° C
Tørretid: Ca. 1 - 3 timer
Forbrug: 5 m²/litr. koncentreret
Lagring: 1 år i tæt, lukket emballage

SCHÖNOX KH - Sugende underlag



SCHÖNOX KH er en dispersionsbaseret primer, der anvendes til primning af sugende underlag. SCHÖNOX KH anvendes til at sikre ensartet sugeevne i underlaget, forbedre vedhæftningen og beskytte fugtfølsomme underlag. SCHÖNOX KH kan i visse tilfælde tillige tilsættes blandevandet til spartelmasse for at øge fleksibiliteten. SCHÖNOX KH anvendes til primning af gulv og væg inden- og udendørs inden spartling, montering af keramiske fliser eller vådrumssikring med SCHÖNOX-produkter.
 Kodenr. (1993) 00 - 1

Artikelnr.	EAN-kode	Emballage	Antal/palle
3636-71-110	4016447006334	5 ltr. dunk	90 x 5 ltr.
3636-78-110	4016447006341	10 ltr. dunk	60 x 10 ltr.



Arb.temp.: Mindst +5° C
Tørretid: Ca. 1 - 3 timer
Forbrug: 150 g/m²
Lagring: 1 år i tæt, lukket emballage

SCHÖNOX SHP - Tætte underlag



SCHÖNOX SHP er en dispersionsbaseret primer, der anvendes til primning af tætte underlag. SCHÖNOX SHP anvendes for at forbedre vedhæftningen inden spartling eller montering af keramiske fliser på underlag, hvor det tidligere var nødvendigt at anvende en epoxyprimer. SCHÖNOX SHP anvendes til primning af tætte underlag på gulv og væg inden- og udendørs inden spartling eller montering af keramiske fliser med SCHÖNOX-produkter.
 Kodenr. (1993) 00 - 1

Artikelnr.	EAN-kode	Emballage	Antal/palle
3716-71-110	4016447010638	5 kg spand	72 x 5 kg

Hvorfor prime?

Opgave:	Produkt	Vand	Pulver
Opnå ensartet sugeevne	SCHÖNOX KH (1 del)	5 dele	
Forbedre vedhæftningen	SCHÖNOX KH (1 del)	3 dele	
Beskytte fugtfølsomt underlag	SCHÖNOX KH (1 del)	1 del	
Svumning	SCHÖNOX KH (1 del)	3 dele	5 dele
Tætte underlag og epoxy	SCHÖNOX SHP	Koncentreret	

MEMBRAN OG TILBEHØR

SCHÖNOX HA - Indendørs membran

SCHÖNOX HA er en 1-komponent dispersionbaseret og brugsklar membran til vandtætning i våde rum inden montering af keramiske fliser på gulv og væg. SCHÖNOX HA anvendes indendørs i private boliger etc. Til offentligt og industrielt miljø, udendørs brug og lignende anvendes SCHÖNOX 1K-DS. SCHÖNOX HA er et MK-godkendt vådrumssystem. SCHÖNOX HA er en 1-komponent, brugsklar og elastisk membran, der påføres i min. 1 mm tykkelse. Kodernr. (1993) 00 - 1



Arb.temp.: Mindst +10° C
Gangbar: Efter ca. 3 timer
Forbrug: 2 kg/m²
Montering: Efter 12 timer

Artikelnr.	EAN-kode	Emballage	Antal/palle
3655-75-110	4016447006358	6 kg spand	100 x 6 kg
3655-80-110	4016447006365	16 kg spand	44 x 16 kg
3655-81-110	4016447007010	22 kg spand	33 x 22 kg

SCHÖNOX 1K-DS - Udendørs membran

SCHÖNOX 1K-DS er en 1-komponent cementbaseret membran til vandtætning inden- og udendørs af altaner, terrasser, svømmebassiner, baderum og lignende inden montering af keramiske fliser på gulv og væg. SCHÖNOX 1K-DS anvendes tillige i offentligt og industrielt miljø, på mineralske underlag som beton og lignende inden montering af keramiske fliser både på gulv og væg. I privat miljø anvendes SCHÖNOX HA, et MK-godkendt vådrumssystem.



Brugstid: Ca. 60 min.
Gangbar: Efter ca. 5 timer
Forbrug: 2 - 3 kg/m²
Montering: Efter 24 timer

Artikelnr.	EAN-kode	Emballage	Antal/palle
3659-81-110	4016447007003	20 kg sæk	42 x 20 kg

SCHÖNOX Tilbehør

Diverse tilbehør til SCHÖNOX HA og SCHÖNOX 1K-DS, der anvendes til vådrumssikring. SCHÖNOX HA er i kombination med nedennævnte tilbehør et MK-godkendt vådrumssystem.



Tilbehør HA	Størrelse	Artikelnr.	EAN-kode	Emballage
Afløbsmanchet	370 mm x 370 mm	3626-11-110	7311980128626	25 stk./karton
Vinkelbånd	100 mm x 50 m	3648-05-110	7311980129494	4 x 50 m/karton
Tætbånd (selvklæbende)	75 mm x 20 m	6341-11-110	7311980131893	4 x 20 m/karton
Rørmanchet (10 mm hul)	100 mm x 100 mm	6342-11-110	7311980131909	50 stk./karton
Rørmanchet (24 mm hul)	150 mm x 150 mm	6343-11-110	7311980131916	20 stk./karton
Rørmanchet (32 mm hul)	150 mm x 150 mm	6340-11-110	7311980131879	20 stk./karton
Rørmanchet (46 mm hul)	150 mm x 150 mm	6344-11-110	7311980131923	20 stk./karton
Rørmanchet (55 mm hul)	250 mm x 250 mm	6345-11-110	7311980131930	20 stk./karton
Rørmanchet (110 mm hul)	350 mm x 350 mm	6346-11-110	7311980131947	20 stk./karton
Indvendigt hjørne	80 mm x 55 mm x 120 mm	6347-11-110	7311980131954	20 stk./karton
Udvendigt hjørne	80 mm x 55 mm x 120 mm	6348-11-110	7311980131961	20 stk./karton
Tilbehør 1K-DS				
Afløbsmanchet	350 mm x 350 mm	3725-01-110	4016447004422	1 stk./karton
Vinkelbånd	95 mm x 10 m	3723-01-110	4016447004392	1 x 10 m/karton
Vinkelbånd	95 mm x 50 m	3724-01-110	4016447004408	1 x 50 m/karton
Rørmanchet	120 mm x 120 mm	3726-01-110	4016447004415	1 stk./karton

SCHÖNOX PFK Plus 'Dust Reduced'

- Gør flisearbejdet til en 'ren' fornøjelse



www.schonox.dk

Med SCHÖNOX PFK PLUS efterlader du ingen spor – kun et veludført arbejde.

Den første støvreducerende fliselim fra SCHÖNOX giver:

- ca. 90 % mindre støv takket være støvreducerende teknologi
- en langtrækkende fliselim ved brug af let-filler
- øget kundetilfredshed som følge af renere arbejdsproces

Prøv den nu og bliv overbevist!



SCHÖNOX PFK

SCHÖNOX PFK er en fleksibel fliseklæb, der anvendes til opsætning og nedlægning af keramiske fliser, klinker, mosaik, storformatflise, natursten, betonsten, havesten m.m.

SCHÖNOX PFK kan anvendes inden- og udendørs på de fleste typer underlag. SCHÖNOX PFK opfylder kravene i EN 12 004, klasse C2 TE.

Kodenr. (1993) 00 - 4



Brugstid: Ca. 4 timer
Montering: Ca. 20 min.
Forbrug: Se skema
Fugning: Efter ca. 16 timer

Artikelnr.	EAN-kode	Emballage	Antal/palle
3600-73-110	4016447006204	4 x 5 kg pose	50 x 4 x 5 kg
3600-82-110	4016447006082	25 kg sæk	42 x 25 kg

SCHÖNOX PFK Rapid

SCHÖNOX PFK Rapid er en hurtighærdende og fleksibel fliseklæb, der anvendes til opsætning og nedlægning af keramiske fliser, klinker, mosaik, storformatflise, natursten, betonsten, havesten m.m. SCHÖNOX PFK Rapid kan anvendes inden- og udendørs på de fleste typer underlag. SCHÖNOX PFK Rapid opfylder kravene i EN 12 004, klasse C2 TF.

Kodenr. (1993) 00 - 4



Brugstid: Ca. 45 min.
Montering: Ca. 10 min.
Forbrug: Se skema
Fugning: Efter ca. 3 timer

Artikelnr.	EAN-kode	Emballage	Antal/palle
3601-82-110	4016447006211	25 kg sæk	42 x 25 kg

SCHÖNOX PFK Weiss

SCHÖNOX PFK Weiss er en fleksibel fliseklæb, der anvendes til opsætning og nedlægning af keramiske fliser. SCHÖNOX PFK Weiss kan anvendes inden- og udendørs på de fleste typer underlag og er specielt egnet til montering af glasmosaik, marmor, natursten og lignende, hvor man vil undgå farvegenemslag. SCHÖNOX PFK Weiss opfylder kravene i EN 12 004, klasse C2 TE.

Kodenr. (1993) 00 - 4



Brugstid: Ca. 3 timer
Montering: Ca. 20 min.
Forbrug: Se skema
Fugning: Efter ca. 24 timer

Artikelnr.	EAN-kode	Emballage	Antal/palle
3692-82-110	4016447008352	25 kg sæk	42 x 25 kg

SCHÖNOX PFK Plus

SCHÖNOX PFK Plus støver 90 % mindre end traditionelle flise-lime og gør derfor arbejdsprocessen kortere. Det er en langtrækkende og fleksibel fliseklæb, der anvendes til opsætning og nedlægning af keramiske fliser, klinker, mosaik, storformatflise, natursten, betonsten, havesten m.m.

SCHÖNOX PFK Plus kan anvendes inden- og udendørs på de fleste typer underlag. SCHÖNOX PFK Plus opfylder kravene i EN 12 004, klasse C2 TE.

Kodenr. (1993) 00 - 4



Brugstid: Ca. 4 timer
Montering: Ca. 15 min.
Forbrug: Se skema
Fugning: Efter 24 timer

Artikelnr.	EAN-kode	Emballage	Antal/palle
3746-80-110	4016447012335	15 kg sæk	70 x 15 kg



FLISEKLÆB



Brugstid: Ca. 3 timer
Montering: Ca. 30 min.
Forbrug: Se skema
Fugning: Efter ca. 16 timer

SCHÖNOX TT-Flex



SCHÖNOX TT-Flex er en letflydende og fleksibel fliseklæb, der anvendes til nedlægning af keramiske materialer på gulv. Velegnet til storformatfliser, natursten og lignende i offentligt miljø. Den specielle konsistens giver 100 % afsmitning. SCHÖNOX TT-Flex kan anvendes inden- og udendørs på de fleste typer underlag. SCHÖNOX TT-Flex opfylder kravene i EN 12 004, klasse C2 TE.

Kodenr. (1993) 00 - 4

Artikelnr.	EAN-kode	Emballage	Antal/palle
3732-82-110	4016447005917	25 kg sæk	42 x 25 kg



Brugstid: Ca. 45 min.
Montering: Ca. 20 min.
Forbrug: Se skema
Fugning: Efter ca. 4 timer

SCHÖNOX TT-Flex Rapid



SCHÖNOX TT-Flex Rapid er en letflydende, hurtighærdende og fleksibel fliseklæb, der anvendes til nedlægning af keramiske materialer på gulv. Velegnet til storformatfliser, natursten og lignende i offentligt miljø. Den specielle konsistens giver 100 % afsmitning. SCHÖNOX TT-Flex Rapid kan anvendes inden- og udendørs på de fleste typer underlag og opfylder kravene i EN 12 004, klasse C2 FE.

Kodenr. (1993) 00 - 4

Artikelnr.	EAN-kode	Emballage	Antal/palle
3602-82-110	4016447006235	25 kg sæk	42 x 25 kg



Brugstid: Ca. 4 timer
Montering: Ca. 15 min.
Forbrug: Se skema
Fugning: Efter ca. 24 timer

SCHÖNOX SFK



SCHÖNOX SFK er en fleksibel fliseklæb, der anvendes til opsætning og nedlægning af keramiske fliser, klinker, mosaik, natursten, betonsten, havesten m.m. SCHÖNOX SFK kan anvendes inden- og udendørs på de fleste typer underlag. SCHÖNOX SFK opfylder kravene i EN 12 004, klasse C2 TE.

Kodenr. (1993) 00 - 4

Artikelnr.	EAN-kode	Emballage	Antal/palle
3631-82-110	4016447006228	25 kg sæk	42 x 25 kg



Brugstid: Færdigblandet
Montering: Ca. 30 min.
Forbrug: Se skema
Fugning: Efter ca. 24 timer

SCHÖNOX TL



SCHÖNOX TL er en færdigblandet fliseklæb, der anvendes til opsætning af keramiske fliser, klinker, mosaik og lignende på væg indendørs. SCHÖNOX TL kan anvendes på de fleste underlag i tørre og våde rum i boligmiljø.

Kodenr. (1993) 00 - 1

Artikelnr.	EAN-kode	Emballage	Antal/palle
3607-75-110	4016447006990	8 kg spand	100 x 8 kg

ANBEFALINGER OG FORBRUG

KLASSIFICERING AF FLISEKLÆB

Standard i henhold til EN 12 004	
C1	Cementbaseret, vedhæftning $\geq 0,5$ N/mm ²
C2	Cementbaseret, vedhæftning $\geq 1,0$ N/mm ²
T	Tixotropisk
F	Hurtighærdende
E	Ekstra lang åbentid

ANBEFALEDE UNDERLAG

Anvendelsesområde	PFK	PFK Rapid	PFK Plus	PFK Weiss	TT-Flex	TT-Flex Rapid	SFK	TL
Inden- og udendørs					1	1		
Gulvvarme					1	1		
Tørre rum								2
Våde rum (boliger)					1	1		2
Våde rum (offentligt miljø)					1	1		
Granitkeramik					1	1		
Hurtig fugning						1		
Bassiner								
Keramik på keramik (indendørs)					1	1		2
Keramik på keramik (udendørs med 1K-DS)					1	1		
Marmor, natursten og lignende								

Bedste valg:



Kan anvendes:



1: Kun på gulv

2: Kun på væg

FORBRUG AF FLISEKLÆB

Fliseklæb	Forbrug kg/m ²		
	6 mm tanding	8 mm tanding	10 mm tanding
SCHÖNOX PKF	2,1	2,8	3,0
SCHÖNOX PKF Rapid	2,1	2,8	3,0
SCHÖNOX PKF Plus	1,7	2,1	2,4
SCHÖNOX PKF Weiss	2,1	2,8	3,0
SCHÖNOX SFK	2,1	2,8	3,0
SCHÖNOX TT-Flex	2,6	2,9	3,2
SCHÖNOX TT-Flex Rapid	2,6	3,0	3,6
SCHÖNOX TL	2,7		

FUGEMASSE OG SILIKONE



Brugstid: Ca. 2 timer
Bredde: 1 - 6 mm
Forbrug: Se skema
Gangbar: Efter ca. 12 timer

SCHÖNOX FF



SCHÖNOX FF er en cementbaseret og vandafvisende fugemasse, der anvendes til fugning af keramiske fliser, klinker, mosaik, natursten og lignende. SCHÖNOX FF har god farvestabilitet og kan anvendes inden- og udendørs i fugebredder fra 1 - 6 mm. SCHÖNOX FF kan ikke anvendes i svømmebassiner.

Farve	Artikelnr.	EAN-kode	Emballage	Antal/palle
Hvid	3608-73-110	4016447005962	4 x 5 kg pose	50 x 4 x 5 kg
Grå	3609-73-110	4016447006389	4 x 5 kg pose	50 x 4 x 5 kg
Sølvgrå	3610-73-110	4016447006020	4 x 5 kg pose	50 x 4 x 5 kg
Sandbeige	3728-73-110	4016447008635	4 x 5 kg pose	50 x 4 x 5 kg
Antracit	3612-73-110	4016447006006	4 x 5 kg pose	50 x 4 x 5 kg
Manhattan	3630-73-110	4016447009373	4 x 5 kg pose	50 x 4 x 5 kg
Hvid	3608-82-110	4016447005979	25 kg sæk	42 x 25 kg
Grå	3609-82-110	4016447006396	25 kg sæk	42 x 25 kg
Sølvgrå	3610-82-110	4016447006037	25 kg sæk	42 x 25 kg
Sandbeige	3728-82-110	4016447008628	25 kg sæk	42 x 25 kg
Antracit	3612-82-110	4016447006013	25 kg sæk	42 x 25 kg



Brugstid: Ca. 2 timer
Bredde: 2 - 20 mm
Forbrug: Se skema
Gangbar: Efter ca. 12 timer

SCHÖNOX SB-Flex



SCHÖNOX SB-Flex er en cementbaseret og vandafvisende fugemasse, der anvendes til fugning af keramiske fliser, klinker, mosaik, natursten og lignende. SCHÖNOX SB har god farvestabilitet og kan anvendes inden- og udendørs i fugebredder fra 2 - 20 mm. SCHÖNOX SB kan ikke anvendes i svømmebassiner.

Farve	Artikelnr.	EAN-kode	Emballage	Antal/palle
Grå	3614-73-110	4016447006877	4 x 5 kg pose	50 x 4 x 5 kg
Sølvgrå	3615-73-110	4016447006907	4 x 5 kg pose	50 x 4 x 5 kg
Mørkegrå	3616-73-110	4016447006938	4 x 5 kg pose	50 x 4 x 5 kg
Sandbeige	3617-73-110	4016447006969	4 x 5 kg pose	50 x 4 x 5 kg
Manhattan	3748-73-110	4016447009670	4 x 5 kg pose	50 x 4 x 5 kg
Grå	3614-82-110	4016447006891	25 kg sæk	42 x 25 kg
Sølvgrå	3615-82-110	4016447006921	25 kg sæk	42 x 25 kg
Mørkegrå	3616-82-110	4016447006592	25 kg sæk	42 x 25 kg
Sandbeige	3617-82-110	4016447006983	25 kg sæk	42 x 25 kg
Manhattan	3748-82-110	4016447009656	25 kg sæk	42 x 25 kg



Brugstid: Ca. 30 min.
Bredde: 3 - 15 mm
Forbrug: Se skema
Gangbar: Efter ca. 3 timer

SCHÖNOX SU



SCHÖNOX SU er en cementbaseret, fleksibel, hurtighærdende og vandafvisende fugemasse, der anvendes til fugning af keramiske fliser, klinker, mosaik, natursten og lignende. SCHÖNOX SU har god farvestabilitet og kan anvendes på gulve inden- og udendørs, i svømmebassiner, i de fleste offentlige samt visse industrielle miljøer i fugebredder fra 3 - 15 mm.

Farve	Artikelnr.	EAN-kode	Emballage	Antal/palle
Sølvgrå	3603-73-110	4016447006464	4 x 5 kg pose	50 x 4 x 5 kg
Grå	3604-73-110	4016447006488	4 x 5 kg pose	50 x 4 x 5 kg
Antracit	3605-73-110	4016447006501	4 x 5 kg pose	50 x 4 x 5 kg
Mørkegrå	3606-73-110	4016447006815	4 x 5 kg pose	50 x 4 x 5 kg
Sølvgrå	3603-82-110	4016447006471	25 kg sæk	42 x 25 kg
Grå	3604-82-110	4016447006495	25 kg sæk	42 x 25 kg
Antracit	3605-82-110	4016447006518	25 kg sæk	42 x 25 kg
Mørkegrå	3606-82-110	4016447006839	25 kg sæk	42 x 25 kg
Manhattan	4145-82-210	7311980118320	25 kg sæk	42 x 25 kg



Brugstid: Ca. 1 time
Bredde: 2 - 20 mm
Forbrug: Se skema
Gangbar: Efter ca. 3 timer

SCHÖNOX XR



SCHÖNOX XR er en cementbaseret, fleksibel, hurtighærdende, vandafvisende og meget kemikalieresistent fugemasse, der anvendes til fugning af keramiske materialer, der udsættes for stor kemisk og mekanisk belastning. SCHÖNOX er specielt beregnet til storkøkkener, svømmebassiner, produktionshaller, vaskehaller og lignende i fugebredder fra 2 - 20 mm. Kan højtryksrens.

Farve	Artikelnr.	EAN-kode	Emballage	Antal/palle
Mørkegrå	3741-82-110	4016447010713	25 kg sæk	42 x 25 kg

FUGEMASSE OG SILIKONE

SCHÖNOX AS

SCHÖNOX AS er en 1-komponent alkoxybaseret og antimugbehandlet silikone-fugemasse til fugning i våde rum. SCHÖNOX AS er syrerfri og anvendes til bevægelsesfuger i f.eks. hjørner og overgange mellem gulv og væg. SCHÖNOX AS kan anvendes inden- og udendørs i såvel privat som offentligt miljø.

Farve	Artikelnr.	EAN-kode	Emballage	Antal/palle
Transparent	4000-46-310	7311980121238	300 ml patron	100 x 12 x 1 stk.
Hvid	4001-46-310	7311980121245	300 ml patron	100 x 12 x 1 stk.
Grå	4002-46-310	7311980121252	300 ml patron	100 x 12 x 1 stk.
Sølvgrå	4003-46-310	7311980121269	300 ml patron	100 x 12 x 1 stk.
Sandbeige	4005-46-310	7311980122709	300 ml patron	100 x 12 x 1 stk.
Mørkegrå	4008-46-110	7311980129937	300 ml patron	100 x 12 x 1 stk.
Antracit	4009-46-110	7311980129944	300 ml patron	100 x 12 x 1 stk.



Arb.temp.: +5° C - +40° C
Skindtid: Ca. 10 min.
Hærdetid: Ca. 2 mm/døgn
Hårdhed: Ca. 20 Shore A

SCHÖNOX MES

SCHÖNOX MES er en 1-komponent alkoxybaseret og antimugbehandlet silikone-fugemasse til fugning i våde rum, primært i kombination med marmor, keramik og natursten. SCHÖNOX MES er syrerfri og anvendes til bevægelsesfuger i f.eks. hjørner og overgange mellem gulv og væg. SCHÖNOX MES kan anvendes inden- og udendørs i såvel privat som offentligt miljø.

Farve	Artikelnr.	EAN-kode	Emballage	Antal/palle
Hvid	4300-46-310	4016447000066	300 ml patron	100 x 12 x 1 stk.
Lysegrå	4301-46-310	4016447000073	300 ml patron	100 x 12 x 1 stk.
Beige	4302-46-310	4016447000080	300 ml patron	100 x 12 x 1 stk.



Arb.temp.: +5° C - +40° C
Skindtid: Ca. 15 min.
Hærdetid: Ca. 2 mm/døgn
Hårdhed: Ca. 20 Shore A

FORBRUGSTABEL

SCHÖNOX FF

Materialeforbrug kg/m ²							
Fugedimension bredde x dybde (mm)	Flisestørrelse (cm)						
	5 x 5	10 x 10	15 x 15	15 x 20	20 x 20	20 x 30	30 x 30
2 x 5	0,60	0,45	0,32	0,28	0,25	0,22	0,20
3 x 5	0,85	0,65	0,50	0,42	0,36	0,33	0,30

SCHÖNOX SB

Materialeforbrug kg/m ²							
Fugedimension bredde x dybde (mm)	Flisestørrelse (cm)						
	5 x 5	10 x 10	15 x 15	15 x 20	20 x 20	20 x 30	30 x 30
6 x 5	1,20	0,90	0,60	0,50	0,50	0,40	0,30
8 x 10	3,20	2,40	1,60	1,40	1,30	1,00	0,80
10 x 10	4,00	2,90	2,00	1,70	1,60	1,30	1,00

SCHÖNOX SU

Materialeforbrug kg/m ²							
Fugedimension bredde x dybde (mm)	Flisestørrelse (cm)						
	5 x 5	10 x 10	15 x 15	15 x 20	20 x 20	20 x 30	30 x 30
6 x 10	4,00	2,10	1,40	1,20	1,10	0,90	0,70
8 x 10	5,50	2,80	1,90	1,60	1,40	1,20	0,90
10 x 10	6,90	3,50	2,30	2,00	1,70	1,50	1,10

SCHÖNOX XR

Materialeforbrug kg/m ²							
Fugedimension bredde x dybde (mm)	Flisestørrelse (cm)						
	5 x 5	10 x 10	15 x 15	15 x 20	20 x 20	20 x 30	30 x 30
6 x 10	4,00	2,10	1,40	1,20	1,10	0,90	0,70
8 x 10	5,50	2,80	1,90	1,60	1,40	1,20	0,90
10 x 10	6,90	3,50	2,30	2,00	1,70	1,50	1,10

ANBEFALINGER

Tabel						
Belastning	Lokale	Konstruktion	Schönox XR Hård belastning	Schönox SU Fleksibel	Schönox FF Standard (fin)	Schönox SB Standard (grov)
Vægge						
Bolig	Tørre og våde rum	Fast				
		Fleksibel				
Offentligt miljø	Våde rum i sports- og butikcentre etc.					
Industrielt miljø	Bryggerier, laboratorier og hårdt belastede gulve					
Under vand	Bassiner etc.					
Udendørs	Facader					
Gulve						
Bolig	Tørre og våde rum	Fast				
		Fleksibel				
		Gulvvarme				
Offentligt miljø	Kontorer, butikker, entréer etc.					
Hårdt belastet offentligt miljø	Våde rum i sports- og butikcentre					
Industrielt miljø	Bryggerier, laboratorier og hårdt belastede arealer					
Under vand	Bassiner etc.					
Udendørs	Balkoner, terrasser etc.					

Bedste valg



Kan anvendes



SCHÖNOX SU

Fleksibel fugemasse



SPARTELMASSE



Brugstid: Ca. 45 min.
Gangbar: Efter ca. 3 timer
Belægning: Efter ca. 24 timer
Forbrug: 0,29 - 0,4 kg/m²/mm*
Tykkelse: 10 - 80 mm (med sand)

SCHÖNOX SEZ



SCHÖNOX SEZ er en hurtig specialcement til støbning af pudslag i såvel svømmende som fast konstruktion samt til renovering af betongulve. SCHÖNOX SEZ blandes med grus i kornstørrelsen fra 0 til 8 mm. SCHÖNOX SEZ kan anvendes indendørs i lagtykkelse fra 10 til 80 mm. Ved svømmende konstruktion min. 35 mm. Kan udlægges med pumpe.

Kodenr. (1993) 00 - 4

Artikelnr.	EAN-kode	Emballage	Antal/palle
3662-82-110	4016447001537	25 kg sæk	42 x 25 kg

*afhængigt af blandingsforhold

SPARTELMASSE

SCHÖNOX SEZ Plus

SCHÖNOX SEZ Plus er en færdigblandet hurtigcement, der anvendes til støbning af pudslag i såvel svømmende som fast konstruktion samt til renovering af betongulve. SCHÖNOX SEZ Plus kan anvendes indendørs i lagtykkelse fra 10 mm til 80 mm. Ved svømmende konstruktion min. 35 mm. Kan udlægges med pumpe.

Kodenr. (1993) 00 - 4



Brugstid: Ca. 30 min.
Gangbar: Efter ca. 3 timer
Belægning: Efter ca. 24 timer
Forbrug: 1,8 kg/m²/mm
Tykkelse: 10 - 80 mm

Artikelnr.	EAN-kode	Emballage	Antal/palle
3627-82-110	4016447008659	25 kg sæk	42 x 25 kg

SCHÖNOX PL Plus

SCHÖNOX PL Plus er en hurtighærdende, cementbaseret reparationsmasse til de fleste typer underlag. SCHÖNOX PL Plus anvendes til reparation, opretning og lignende på gulv og væg inden opsætning og nedlægning af keramiske fliser, klinker m.m. SCHÖNOX PL Plus kan anvendes inden- og udendørs på de fleste typer underlag i 3 - 30 mm tykkelse.

Kodenr. (1993) 00 - 4



Brugstid: Ca. 30 min.
Gangbar: Efter ca. 2 timer
Belægning: Efter ca. 2 timer
Forbrug: 1,4 kg/m²/mm
Tykkelse: 3 - 30 mm

Artikelnr.	EAN-kode	Emballage	Antal/palle
3758-82-110	4016447013462	25 kg sæk	42 x 25 kg

SCHÖNOX TX

Schönox TX er en selvnivellerende, cementbaseret tyndpuds, der anvendes til indstøbning af varmerør og -kabler på underlag af råbeton, betondæk etc. før montering af gulvbelægning. Anvendes i private boliger, hospitaler, kontorer, skoler og lignende. Udlægges i 3 - 40 mm. Er egnet til anvendelse udendørs. Gode flydeegenskaber. Udlægges manuelt med tandet spartel eller ved pumpning. Hurtighærdende og spændingsfattig.

Meget lav emission af flygtige bestanddele (EMICODE EC 1).

Kodenr. (1993) 00 - 4



Brugstid: Ca. 45 min.
Gangbar: Efter ca. 3 timer
Belægning: 24 timer ved 10 mm
Forbrug: 1,8 kg/m²/mm
Tykkelse: 3 - 40 mm

Artikelnr.	EAN-kode	Emballage	Antal/palle
3622-82-110	4016447006747	25 kg sæk	42 x 25 kg

SCHÖNOX SP

Schönox SP er en selvnivellerende, cementbaseret gulvspartelmasse til spartling/nivellering af underlag af beton, betonpudslag etc., hvor der senere skal monteres gulvbelægning. Anvendes i private boliger, hospitaler, kontorer, skoler og lignende. Den har gode flydeegenskaber i tynde lag.

Anvendes i lagtykkelse fra 0,5 - 25 mm. Udlægges manuelt med tandet spartel eller ved pumpning. Høj tryk- og bøjningsstyrke.

Meget lav emission af flygtige bestanddele (EMICODE EC 1).

Kodenr. (1993) 00 - 4



Brugstid: Ca. 40 min.
Gangbar: Efter ca. 3 timer
Belægning: 24 timer ved >15 mm
Forbrug: 1,6 kg/m²/mm
Tykkelse: 0,5 - 25 mm

Artikelnr.	EAN-kode	Emballage	Antal/palle
3709-82-110	4016447013479	25 kg sæk	42 x 25 kg


SYMBOLFORKLARINGER




Indendørs



Udendørs



Væg



Gulv




Gulv, væg, loft



Gulv og væg



Loft




Tåler kemikalier



Flise på flise



Tung belastning



Højtryksrens




Vandfast



Gulvvarme




Tåler syre



Kontorstolefast



Hurtighærdende




EN 12 004




Lav emission




CE mærkning




Glat spartel




Tandet spartel



Spartel




Pumpbar



Rulle




Kost




Pensel




Tandspartel




Grov tandspartel




Mureske




Pudsebræt




Glittebræt



Gummiskraber



Fugebræt



Gummispartel

